

DIM	A	B	C	D
2'X4'	1200 mm	600 mm	16 mm	45 mm
2'X2'	600 mm	600 mm	16 mm	45 mm

■ MONTAJE

Empotrar en plafón o suspendido.
*Accesorios se ordenan por separado.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Material: marco de aluminio de 2'X2' o 2'x4' acabado blanco y natural.

Óptica: difusor de acrílico opalino 100% puro, resistente a los rayos UV, de alto confort visual y baja brillantez.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (100-277V, 50/60 Hz), F.P.>90%, DTA <20%, atenuable con controlador de 0-10V.

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- UL
- DLC

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C.

■ APLICACIONES

Uso interior. Hoteles, restaurantes, escuelas, oficinas, tiendas, residenciales.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.


CÓDIGO	POTENCIA NOMINAL	POTENCIA DEL SISTEMA	LM	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	HORAS DE VIDA	KG	DIM
PLX22WT40WUNVDIM	36W	40W	4 810	+82	4000 K	>50 000 L70	5	2'X2'
PLXE24WT50WUNVDI	45W	50W	6 004	+82	4000 K	>50 000 L70	7	2'X4'

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KSPLX	Juego de suspensión 2X2 1000 mm, incluye 4 ajustadores

■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN

CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS



LOG-RLY
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-ML2
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

