



POTENCIA	DIM	L	B	H
100W - 160W	2 ft	600 mm	335 mm	53 mm
160W	4 ft	1199 mm	216 mm	53 mm
320W	4 ft	1199 mm	335 mm	53 mm

■ MONTAJE

Para suspender, incluye ganchos.

*Nota: no incluye cadena.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: lámina de acero, con pintura electrostática en polvo termoendurecible color blanco RAL9010.

Difusor: de policarbonato opalino.

Curva de distribución: 100°.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver electrónico multivoltaje (120-277V, 50-60 Hz) de AFP(>0.97), THD <20%,

Atenuable: de 100%-10% con controlador de 0-10V.

Eficacia: 143.29lm/W (100W:2ft); 119.90lm/W (160W:2ft); 138lm/W (160W:4ft); 116.02lm/W (320W:4ft).

LEDs: de última generación.

Temperatura de color: 4000K.

■ CERTIFICACIONES

· NOM

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20° a 40°C

■ APLICACIONES

Interiores. Alto montaje, áreas de producción, almacenes, talleres, centros comerciales, maquiladoras, centros de distribución.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

CÓDIGO	POTENCIA NOMINAL	POTENCIA DEL SISTEMA	LM	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA DE DISTRIBUCIÓN	HRS. VIDA	DIM
VLIT2LOWWT40UNV	91W	100W	14 471	84.5	4000K	100°	50 000 h	2ft
VLIT2MOWWT40UNV	140W	155W	18 585	82	4000K	100°	50 000 h	2ft
VLIT4MOWWT40UNV	140W	155W	21 483	84.4	4000K	100°	50 000 h	4ft
VLIT4HOWWT40UNV	279W	310W	35 964	82	4000K	100°	50 000 h	4ft

ACCESORIOS (SE ORDENAN POR SEPARADO)

SUSPENDED CHAIN	CADENA PARA MONTAJE
KVABOX SUSP	KIT DE SUSPENSIÓN VALORE CAJA GALVANIZADA
WGPROTECLIT2FT	GUARDA DE PROTECCIÓN 2ft *Para potencia de 100W y 155W
WGPROTECLIT4FT	GUARDA DE PROTECCIÓN 4ft *Para uso exclusivo en potencia de 155W
WGPROTECLIT324FT	GUARDA DE PROTECCIÓN 4ft *Para uso exclusivo en potencia de 310W

■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN

CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

LOG-RLY
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-ML2
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

