

UNSERKABEL YSLYCY-JZ 600



09.2021-R002



* Esta ilustración es un ejemplo de la vista real del cable mencionado. Su suministro puede estar en varias secciones y número de controladores. Los colores pueden variar según el medio en el que se aprecie con respecto al producto observado en físico.

Uso/Aplicación:

Cable flexible para control o instrumentación para ambientes industriales en donde se requiera protección contra interferencias electromagnéticas (EMC).

Este cable es resistente a la radiación UV, así como a la mayor parte de los químicos más frecuentemente usados resiste aceites y grasas. Recomendado para aplicaciones en interior y exterior.

Construcción:

Conductor:	Cobre
Clase Cableado:	5
Aislamiento:	PVC
Cubierta Intermedia:	PVC
Blindaje:	Cobre Estañado
Cobertura de blindaje:	75%
Cubierta exterior:	PVC NEGRO
Retardante a la Flama:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Resistente UV:	SI
Resistente Aceite:	EN 60811-2-1
Temp. en conductor:	70°C
Temp. Ambiente inst. fija:	-40°C a 70°C
Temp. Ambiente inst. móvil:	-5°C a 70°C
Radio curvatura en instalación:	5 x OD
Radio curvatura en aplicación móvil:	10 x OD

Datos técnicos:

Voltaje Nominal	600V
Código de color:	Verde/amarillo + Numerado

Los productos y la información presentada aquí son para cálculos técnicos, los valores expresados son nominales y pueden variar durante la fabricación.

MARCAS CON LAS QUE PUEDE VENIR IMPRESO EL CABLE

FABER KABEL // KABELTEC // DEMES // SAB BRÖCKSKES // SAB NORTH AMERICA // ELEKTROKABEL



UNSERKABEL YSLYCY-JZ 600

No. PARTE	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO EXTERIOR Ø (mm)	PESO (kg/km)	Cu (kg/km)
0305030075	03X 19AWG (0.75 mm ²)	9	155	57
0305040075	04X 19AWG (0.75 mm ²)	11.4	214	
0305050075	05X 19AWG (0.75 mm ²)	12.1	250	79
0305070075	07X 19AWG (0.75 mm ²)	13	319	169
0305120075	12X 19AWG (0.75 mm ²)	15.8	437	229
0305180075	18X 19AWG (0.75 mm ²)	18	588	296
0305250075	25X 19AWG (0.75 mm ²)	22.8	746	67
0305030010	03X 18AWG (1 mm ²)	11.2	196	97
0305040010	04X 18AWG (1 mm ²)	11.8	231	108
0305050010	05X 18AWG (1 mm ²)	12.6	270	122
0305060010	07X 18AWG (1 mm ²)	14.5	289	204
0305070010	12X 18AWG (1 mm ²)	17.4	493	122
0305120010	18X 18AWG (1 mm ²)	20.7	658	280
0305180010	25X 18AWG (1 mm ²)	24.8	870	369
0305030015	03X 16AWG (1.5 mm ²)	10.9	187	87
0305040015	04X 16AWG (1.5 mm ²)	12.2	265	104
0305050015	05X 16AWG (1.5 mm ²)	13.3	289	125
0305070015	07X 16AWG (1.5 mm ²)	16	416	180
0305120015	09X 16AWG (1.5 mm ²)	16.3	482	224
0305180015	12X 16AWG (1.5 mm ²)	19.6	641	284
0305250015	18X 16AWG (1.5 mm ²)	23.4	872	391
0305340015	25X 16AWG (1.5 mm ²)	28.2	1211	521
0305420015	33X 16AWG (1.5 mm ²)	27.3	1203	623
0305030025	03X 14AWG (2.5 mm ²)	13.5	326	124
0305040025	04X 14AWG (2.5 mm ²)	14.6	379	170
0305050025	05X 14AWG (2.5 mm ²)	15.7	471	204
0305060025	07X 14AWG (2.5 mm ²)	17.9	590	268
0305070025	12X 14AWG (2.5 mm ²)	21.9	897	423
0305120025	18X 14AWG (2.5 mm ²)	26.1	1355	572
0305180025	25X 14AWG (2.5 mm ²)	31.9	1995	740
0305030040	03X 12AWG (4 mm ²)	15.1	391	191
0305040040	04X 12AWG (4 mm ²)	16.7	557	238
0305050040	05X 12AWG (4 mm ²)	18.6	695	303
0305060040	07X 12AWG (4 mm ²)	20	874	396
0305030060	03X 10AWG (6 mm ²)	17	629	251
0305040060	04X 10AWG (6 mm ²)	18.7	723	319
0305050060	05X 10AWG (6 mm ²)	20.7	984	421
0305040100	04X 8AWG (10 mm ²)	21.9	1267	576
0305050100	05X 8AWG (10 mm ²)	24.1	1635	620
0305040160	04X 6AWG (16 mm ²)	26.4	1763	910
0305050160	05X 6AWG (16 mm ²)	28.8	2720	1050
0305040250	04X 4AWG (25 mm ²)	32.5	2750	1169

MARCAS CON LAS QUE PUEDE VENIR IMPRESO EL CABLE

FABER KABEL // KABELTEC // DEMES // SAB BRÖCKSKES // SAB NORTH AMERICA // ELEKTROKABEL

UNSERKABEL YSLICY-JZ 600

No. PARTE	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO EXTERIOR Ø (mm)	PESO (kg/km)	Cu (kg/km)
0305050250	05X 4AWG (25 mm ²)	35.7	3490	1486
0305040350	04X 2AWG (35 mm ²)	35.7	3497	1686
0305050350	05X 2AWG (35 mm ²)	40	4950	2023
0305040500	04X 0AWG (50 mm ²)	41.1	4937	2374
0305050500	05X 0AWG (50 mm ²)	44.6	7210	2890

MARCAS CON LAS QUE PUEDE VENIR IMPRESO EL CABLE

FABER KABEL // KABELTEC // DEMES // SAB BRÖCKSKES // SAB NORTH AMERICA // ELEKTROKABEL